

CARAT_24

Leistungsverzeichnis

Modell:	2-läufige Schiene				01-4222 mit Clip				
	3-läufige Schiene				01-4223 mit Clip				
	4-läufige Schiene				01-4224 mit Clip				
	5-läufige Schiene				01-4225 mit Clip				
Baugrößen:	BEDIENUNG / FUNKTION		ANLAGENGRÖßEN				PANEELGRÖßEN		
			Min. Breite		Max. Breite*		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	frei verschiebbar		ab	40 cm	bis	590 cm	40 cm	130 / 160 cm	310 / 350 cm**
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus Aluminiumprofilen, mit Endkappen und Paneelwagen. Frei verschiebbare Elemente. Klettbandfreies, einfaches Einfädeln des Behangs in den Paneelwagen mittels Schnurkedersystem. Einfaches Einhängen und Entnehmen des Paneelwagens direkt von unten in die Läufe der Schiene. Befestigungssysteme für Decke und Wand (Clip-Befestigung). Gehrungsschnitt nicht möglich.								
Profile:	Verwindungssteife Profile aus stranggepresstem Aluminium. Profilhöhe 23 mm, 2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile. Unsichtbares Befestigungssystem mit Clip. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.								
Technikfarben:	silber eloxiert matt E6/EV1 (112), weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171) oder Edelstahloptik gebürstet (253)								
Paneelwagen:	Paneelwagenprofil aus stranggepresstem Aluminium, silber eloxiert matt E6/EV1, mit Rollen aus Kunststoff. Endkappen mit Klemmhebel, silberfarbig, bis 160 cm, inkl. innenliegendem Beschwerungsprofil aus stranggepresstem Aluminium. Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm silber eloxiert matt E6/EV1 (112), weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), oder aus Floatglas (Glas-Beschwerungsprofil) gehärtet und gefast, Höhe 25mm, Breite 6 mm, Fixmaße bis 130 cm. Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112), weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171).								
Stoffpaneele:	Seitlich ungesäumte Stoffe (Kollektion Rollo/ Flächenvorhang):								
	Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Max. Paneelbreite 160 cm. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion.								
	Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Keder für Paneelwagen, mit Hohlraum oder mit Schnurkeder für das Beschwerungsprofil.								
	Seitlich gesäumte Stoffe (Kollektion Textiles by MHZ):								
	Paneele aus textilem Gewebe. Max. Paneelbreite 130 cm, max. Höhe 310 cm (abhängig von Stoff, Warenbreite beachten!). Stofffarbe (Color Nr.) siehe MHZ Kollektion.								
	Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw. siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Keder für Paneelwagen, mit Hohlraum für das innenliegende Beschwerungsprofil.								
Montagezubehör:	Einfache und schnelle, unsichtbare Deckenmontage mit Clips.								
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Bedienung mit Schleuderstab nicht möglich.								

* Schienenbreite ohne Stoß bis max. 590 cm

** Warenbreite bei Textiles by MHZ beachten

Modell:	2-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹					01-4326
	3-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹					01-4336
	4-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹					01-4346
	5-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹					01-4356
	6-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹					01-4366
Baugrößen:	BEDIENUNG / FUNKTION	ANLAGENGRÖßEN			PANEELGRÖßEN	
		Min. Breite		Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite Max. Höhe
	frei verschiebbar	ab	30 cm	bis 590 cm	30 cm	130 / 160 cm 310 / 350 cm**
	* Schienenbreite ohne Stoß bis max. 590 cm					
	** Warenbreite bei Textiles by MHZ beachten					
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen. Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab. Befestigungssysteme für Decke und Wand.					
Profile:	Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. Profilhöhe 10 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), 2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile, sowie ein 3-läufiges Profil mit Verbindungssteg für Kombinationen. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiß oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), oder aus Floatglas (Glas-Beschwerungs- profil) gehärtet und gefast, Höhe 25 mm, Breite 6 mm, Fixmaße bis 130 cm. Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171).					
Stoffpaneele:	Seitlich ungesäumte Stoffe (Kollektion Rollo/ Flächenvorhang): Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Max. Paneelbreite 160 cm. Stofffarbe (Color- Nr.) siehe MHZ-Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlraum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum. Seitlich gesäumte Stoffe (Kollektion Textiles by MHZ): Paneele aus textilem Gewebe. Max. Paneelbreite 130 cm, max. Höhe 310 cm (abhängig von Stoff, Warenbreite beachten!). Stofffarbe (Color Nr.) siehe MHZ Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw. siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband für Paneelwagen, mit Hohlraum für das innenliegende Beschwerungs- profil.					
Montagezubehör:	Einfache und direkte Deckenmontage mit Schrauben und Kunststoffabdeckungen. Wandmontage mit verschiedenen Trägern.					
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schleuderstab:	Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					

¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell:	2-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4643 mit Clip	01-4644 mit Spannhebel	01-4632 mit Spezialspannhebel		
	3-läufige Schiene Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4651 mit Clip	01-4652 mit Spannhebel	01-4633 mit Spezialspannhebel		
	4-läufige Schiene Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4659 mit Clip	01-4660 mit Spannhebel	01-4634 mit Spezialspannhebel		
	5-läufige Schiene Schleuderstab ¹ /Schnurzug ² Elektro-Antrieb 230 V	01-4667 mit Clip 01-4671 mit Clip	01-4672 mit Spannhebel			
	6-läufige Schiene Schleuderstab ¹ /Schnurzug ² Elektro-Antrieb 230 V	01-4675 mit Clip 01-4679 mit Clip	01-4676 mit Spannhebel 01-4680 mit Spannhebel			
Baugrößen:	BEDIENUNG / FUNKTION	ANLAGENGRÖßEN		PANEELGRÖßEN		
		Min. Breite	Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	frei verschiebbar	ab 30 cm	bis 590 cm	30 cm	130 / 160 cm	310 / 350 cm**
	* Schienenbreite ohne Stoß bis max. 590 cm					
	** Warenbreite bei Textiles by MHZ beachten					
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen. Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab, Schnurzug oder Elektro-Antrieb. Befestigungssysteme für Decke und Wand.					
Profile:	Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. Profilhöhe 15 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), 2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile, sowie ein 3-läufiges Profil mit Verbindungssteg für Kombinationen. Verdecktes Befestigungssystem mit Clip oder Spannhebel. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiß oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), oder aus Floatglas (Glas-Beschwerungsprofil) gehärtet und gefast, Höhe 25mm, Breite 6 mm, Fixmaße bis 130 cm. Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171). Zusatzausstattung: Sonnenschutzträgerwagen siehe S. 60.					
Stoffpaneele:	Seitlich ungesäumte Stoffe (Kollektion Rollo/ Flächenvorhang): Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Max. Paneelbreite 160 cm. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlsaum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum. Seitlich gesäumte Stoffe (Kollektion Textiles by MHZ): Paneele aus textilem Gewebe. Max. Paneelbreite 130 cm, max. Höhe 310 cm (abhängig von Stoff, Warenbreite beachten!). Stofffarbe (Color Nr.) siehe MHZ Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw. siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband für Paneelwagen, mit Hohlsaum für das innenliegende Beschwerungsprofil.					
Montagezubehör:	Einfache und schnelle, verdeckte Deckenmontage wahlweise mit Clips, Spannhebeln oder Spezialspannhebeln. Wandmontage mit verschiedenen Trägern (nur in Kombination mit Clips).					
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schleuderstab	Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Schleuderstab siehe S. 84.					
Bedienung Schnurzug	Schiene mit Schnurzugbedienung, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Optimierte Bedienung sowie vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Paneele (jeweils bis Außenkante Schiene) durch frontseitigen Schnuraustritt. Verschiedene Ausführungen mit 3, 4, 5, 6 oder mehr Läufen. Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit enthalten.					
Bedienung Elektro-Antrieb	Schiene mit Elektro-Antrieb, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Elektro-Antrieb 230 V/50 Hz, Geschwindigkeit ca. 20 cm/sec, inkl. Thermoschutzschalter, werkseitig eingestellte, mechanische Endschalter. Verschiedene Ausführungen mit 5, 6 oder mehr Läufen. Elektro-Steuerungsbeispiele sowie Elektro-Steuerungen und -Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe Preisliste Elektrozubehör.					

¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.

² Schnurzug gegen Aufpreis.

FV 36

Leistungsverzeichnis

Modell:	2-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4535 mit Träger 80/98 mm	01-4536 mit Träger 130/148 mm			
	3-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4537 mit Träger 80/98/116 mm	01-4538 mit Träger 130/148/166 mm			
	4-läufige Schiene Schleuderstab ¹	01-4539 mit Träger 80/98/116/134 mm	01-4540 mit Träger 130/148/166/184 mm			
Baugrößen:	BEDIENUNG / FUNKTION	ANLAGENGROßEN		PANEELGRÖßEN		
		Min. Breite	Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	freiverschiebbar	ab 30 cm	bis 590 cm	30 cm	130 / 160 cm	310 / 350 cm**
	* Schienenbreite ohne Stoß bis max. 590 cm					
	** Warenbreite bei Textiles by MHZ beachten					
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen. Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab. Befestigungssysteme für Decke und Wand.					
Profile:	Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. Profilhöhe 36 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112). Aus einläufigem Profil werden 2-, 3- und 4-läufige Garnituren kombiniert. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiß oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), oder aus Floatglas (Glas-Beschwerungsprofil) gehärtet und gefast, Höhe 25mm, Breite 6 mm, Fixmaße bis 130 cm. Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171). Zusatzausstattung: Sonnenschutzträgerwagen siehe S. 60.					
Stoffpaneele:	Seitlich ungesäumte Stoffe (Kollektion Rollo/ Flächenvorhang): Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Max. Paneelbreite 160 cm. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlraum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum. Seitlich gesäumte Stoffe (Kollektion Textiles by MHZ): Paneele aus textilem Gewebe. Max. Paneelbreite 130 cm, max. Höhe 310 cm (abhängig von Stoff, Warenbreite beachten!). Stofffarbe (Color Nr.) siehe MHZ Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw. siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband für Paneelwagen, mit Hohlraum für das innenliegende Beschwerungsprofil.					
Montagezubehör:	Träger für Wand- und Deckenmontage.					
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schleuderstab ¹ :	Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen (kein werkseitiger Einbau der Paneelwagen möglich). Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					

¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.