





Wir beraten Sie gerne:

Technische Änderungen und farbliche Abweichungen vorbehalten. 07-8415-403 / 02.2022



In zwei Ausführungen erhältlich

Die Anbringung von Solix ist auf Wunsch mit oder ohne Insektenschutz möglich. Das Aussenrollo absorbiert die Sonnenstrahlen bereits vor der Fensterscheibe und sorgt so für wohltemperierte Wohn- und Arbeitsräume sowie angenehmes Licht – auch für die Bildschirmarbeit.



Sonnenschutz zum schnellen Nachrüsten

EINBAU VON INNEN -OHNE GERÜST

Die innovative, akkubetriebene Sonnenschutzlösung Solix ist für den nachträglichen Einbau konzipiert und somit ideal für Mieter, denkmalgeschützte Gebäude und Bestandsimmobilien. Das Außenrollo Solix passt in nahezu alle Fenster und lässt sich einfach von innen in den Fensterrahmen einsetzen – ganz ohne Gerüst und Kabelarbeiten.

Solix schützt zuverlässig vor Hitze und ist optional mit integriertem Insektenschutz erhältlich. Das Produkt reduziert den Wärmeeintrag in Ihren Räumen um bis zu 70 % und bietet somit eine hohe Energieeffizienz.



Einfachste Montage in vier Schritten: 1. Fenster öffnen 2. Solix einfügen 3. Ecken arretieren 4. Schrauben anziehen

Kinderleicht einsetzbar

Die Anbringung von Solix ist kinderleicht. Es lässt sich schnell von innen in die Fensteröffnung einfügen und arretieren, ohne Beschädigungen an Fenster oder Fassade. Der Funktionsumfang des Fensters bleibt dabei uneingeschränkt erhalten. Eine rückstandsfreie Demontage ist jederzeit problemlos möglich.



Aussenrollo Solix - Ihre Vorteile auf einen Blick

- Einfache Montage ohne Beschädigung von Fenster und Fassade
- Nachträglich und ohne Gerüst einsetzbar
- Kein Bohren, kein Kleben, keine Rückstände
- Optional vier verschiedene Insektenschutzgewebearten
- Bis zu 70 % weniger Wärmeeintrag im Raum

- Akkuantrieb mit Fernbedienung, Ladekabel inklusive, optional mit Solarpanel
- Vier verschiedene Stoffqualitäten in vielen Farben und Transparenzstufen erhältlich
- Sechs verschiedene Technikfarben Eine ergänzende Lösung für Festverglasungen ist das Modell **Solix Fix**. Die Montage erfolgt von außen auf dem Fensterblendrahmen oder in der Fensterlaibung.