


Caractéristiques techniques

Dispositif de compensation et profilé Maxi	184
Fenêtres verticales et portes	185 - 193
Fenêtres de toit	194 - 196
Formes hors standard verticales, stores tendus	197 - 201
Formes hors standard verticales, stores à suspension libre	202 - 204
Formes hors standard verticales, stores fixes	205
Stores sous toiture et véranda, standard	206 - 207
Stores sous toiture et véranda, formes hors standard	208 - 211



Caracté-
ristiques
tech-
niques


Dispositif de compensation et profilé Maxi

Pour les modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Dispositif de compensation

Inspirés par la technique de construction des ponts, les ingénieurs MHZ ont développé un profilé en aluminium qui exerce une pression à l'intérieur des profilés et les met sous tension. Cette technique permet un alignement et une tenue rectiligne des profilés pour les stores de 180 cm de large (hauteur de store max. 200 cm).

Les stores plissés sont réglés en usine. Des réglages chez le client sont toujours possibles à l'aide de la clé Allen jointe à la livraison.



Ce dispositif de compensation est recommandé à partir d'une largeur de store de 120 cm et ne peut être utilisé qu'avec le profilé Maxi. Il ne peut être mis en place ultérieurement qu'en usine.


Attention ! Ne nettoyer les stores munis d'un dispositif de compensation qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.

Profilé Maxi


Le profilé Maxi est un profilé de manœuvre dont la hauteur est supérieure à la hauteur standard. Il est destiné aux modèles ci-dessus et leur confère davantage de stabilité.

Sur demande, il peut être utilisé à partir d'une largeur de store de 120 cm.

Des stores de plus petites dimensions peuvent être également équipés du profilé Maxi en cas de commande de plusieurs stores juxtaposés de différentes largeurs. Veuillez préciser ce point lors de la commande.




Profilé Maxi





Profilé de manœuvre standard

Modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222


Fenêtres verticales et portes : tissu fixé en haut · tissu coulissant non fixé



11-8120



- ① Tissu
- ② Rail de tirage avec poignée
- ③ Socle tendeur
- ④ Cordon tendeur
- ⑤ Clip de montage
- ⑥ Équerre



11-8222

11-8220

Caractéristiques techniques

Modèles :
11-8120 Store plissé tendu avec tissu fixé en haut
11-8220 Store plissé tendu avec tissu coulissant non fixé
11-8222 Store plissé tendu avec tissu coulissant non fixé, et poignée aluminium

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rails de tirage en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parcloches pour fenêtres oscillo-battantes voir page 25. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Dimensions : Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm (pour les stores d'une largeur comprise entre 120 cm et 150 cm : profilé Maxi recommandé), hauteur max. 240 cm, de 150,1 cm à 180 cm de large, uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 200 cm.

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	220	240
	Encombrement approx. (cm)*	5	6	7	8	9


* Store avec profilé Maxi + env. 1 cm

Tissus : Voir collection MHZ.



Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140,1 cm sont livrés avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement hors standard : Poignée aluminium (seulement pour le modèle 11-8120)
 Profilé Maxi (voir page 184)
 Dispositif de compensation (voir page 184)
 Poignée articulée (seulement pour les modèles 11-8220, 11-8120)



Montage : **11-8120** Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour montage frontal, supports adhésifs et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm.
11-8220, 11-8222 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Équerres ou supports parclose pour montage frontal, supports adhésifs, supports pince, clips pour fenêtre et set pour fixation adhésive avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 26 à 32.




11-8120 11-8220, 11-8222



11-8120, 11-8220, 11-8222




Seulement 11-8220, 11-8222



Caractéristiques techniques

Modèles 11-8320, 11-8370

Fenêtres verticales et portes : 2 tissus



Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8320 Store plissé tendu avec deux tissus, un fixé en haut et un coulissant non fixé en bas 11-8370 Store plissé tendu avec deux tissus fixés en haut	
Description :	Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rails de tirage en aluminium extrudé. Tissus plissés disponibles en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parclores pour les fenêtres oscillo-battantes. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.	
Dimensions :	Largeur min. 20 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large (profilé Maxi recommandé), hauteur max. 150 cm, de 150,1 cm à 160 cm de large, uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm.	
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005	171 blanc laqué RAL 9016 650 anthracite laqué similaire à DB 703

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	220
	11-8320 Encombrement approx. (cm)*	8	9	10	12,5
	11-8370 Encombrement approx. (cm)*	7	8	9	10


* Store avec profilé Maxi + env. 1 cm


Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 140,1 cm sont livrés avec 4 ou 6 poignées. Autres exécutions sur demande.




Équipement hors standard : Poignée aluminium
Poignée articulée
Dispositif de compensation (voir page 184)

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour montage frontal, supports adhésifs et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm. Supports et accessoires, voir pages 26 à 32.

Remarque :  **11-8320** : en standard, des aimants sont placés dans les deux profilés qui se rejoignent, permettant ainsi de couvrir une fente de lumière techniquement inévitable (voir illustration). En option, il est possible de monter le dispositif de compensation avec un profilé Maxi à partir de 120 cm et jusqu'à 150 cm de large. À partir de 150,1 cm de large, le store doit être équipé du dispositif de compensation et du profilé Maxi. Les aimants peuvent générer un champ magnétique puissant et de grande portée. Respecter les consignes ainsi qu'une distance de sécurité. Ne nettoyer les stores qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.




11-8320 11-8370



Modèle 11-8110





Fenêtres verticales et portes : manœuvre par cordon



11-8110

Caractéristiques techniques


Modèle :	11-8110 Store plissé à suspension libre avec manœuvre par cordon, cordons tendeurs en option				
Description :	Manœuvre par cordon avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.				
Dimensions :	Largeur min. 30 cm, largeur max. 220* cm, hauteur max. 260 cm * En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection				
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005	171 blanc laqué RAL 9016 650 anthracite laqué similaire à DB 703			
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	5	6	7	8
Tissus :	Voir collection MHZ.				
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.				
Sécurité enfants :	Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l'attache-cordon, voir page 225.				
Équipement hors standard :	Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)				
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour montage frontal ou supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 38 à 41.				



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8115

Fenêtres verticales et portes : cordon de tirage de chaque côté



Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8115 Store plissé à suspension libre MHZ avec deux cordons de tirage, cordons tendeurs en option

Description : Manœuvre par cordon de tirage avec freins de cordon latéraux intégrés. Tissu réglable individuellement en manœuvrant les cordons de tirage. Le rail médian et le rail inférieur se déplacent chacun à l'aide d'un cordon de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 220 cm, hauteur max. 260 cm
En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 argent anodisé E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
257 noir anodisé E6/3180 372 bronze anodisé
650 anthracite laqué (similaire à DB 703)

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement env. (cm)	7	8	9	10	12




Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Les rails médian et inférieur montent et descendent chacun à l'aide d'un cordon de tirage. Blocage au moyen d'un frein de cordon. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.

Sécurité enfants Le lest pour sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l'attache-cordon.



Équipement hors standard : Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 5 cm du bord)

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips.
Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus-value.
2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 mm.
Supports et accessoires, voir pages 46 à 49.



Modèle 11-8130

Fenêtres verticales et portes : manœuvre par chaînette



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage
- ④ Chaînette de manœuvre
- ⑤ Dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre
- ⑥ Rail inférieur
- ⑦ Cordon tendeur avec cheville
- ⑧ Équerre avec socle tendeur

11-8130

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8130 Store plissé à suspension libre avec chaînette, cordons tendeurs en option.
Mécanisme latéral avec chaînette, sortie de chaînette à l'avant.
Coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

Description : Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé.
Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 35 cm, largeur max. 230* cm, hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10





Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une chaînette. Arrêt automatique du store.
Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) de 50 cm à 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre de 150,1 cm à 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec plus-value. Voir à ce sujet les indications page 225.

Sécurité enfants : Le dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre est préassemblé sur la chaînette, voir également page 225. **Attention :** vérifier le sens de montage et la tension de la chaînette. Contrôler régulièrement la position du dispositif de sécurité et réajuster en cas de doute.

Équipement hors standard : Chaînette métallique
Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)



Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 55 à 57.



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8140

Fenêtres verticales et portes : moteur électrique 24 V



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage
- ④ Rail inférieur
- ⑤ Cordon tendeur avec cheville
- ⑥ Équerre avec socle tendeur
- ⑦ Moteur électrique 24 V
- ⑧ Inverseur combiné, non compris dans la livraison

11-8140

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8140 Store plissé à suspension libre avec moteur électrique 24 V, et cordons tendeurs en option. Moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, avec arrêt automatique en fin de course.

Description : Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain).

Dimensions : Largeur min. 75 à 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95,1 cm à max. 230* cm, hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005





Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique 24 V. Plusieurs types de commandes sont possibles : inverseur, télécommande radio, capteur de luminosité ou horloge. Pour les accessoires électriques et les exemples de commandes électriques, voir Tarif accessoires électriques.




Équipement hors standard : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)

Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 55 à 57.



Modèle 11-8145

Fenêtres verticales et portes : moteur radio avec accu 12 V



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage, long
- ④ Rail inférieur
- ⑤ Cordon tendeur avec cheville
- ⑥ Équerre avec socle tendeur
- ⑦ Moteur radio avec accu 12 V
- ⑧ Télécommande radio, 1 canal, comprise dans la livraison
- ⑨ Prise de charge

11-8145

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8145 Store plissé à suspension libre avec moteur radio et accu 12 V, cordons tendeurs en option. Moteur radio 12 V, au centre du rail supérieur, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course, accu monté en amont. Prise de charge à droite en standard, à gauche sur demande.

Description : Commande individuelle ou de groupe. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain). Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 75 à 95 cm, hauteur max. 170 cm, largeur 95,1 cm à max. 230* cm, hauteur max. 260 cm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005





Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12 V, avec accu et télécommande radio Situo 1 RTS/Situo 5 RTS II (comprise dans la livraison). Le chargeur n'est pas compris dans la livraison. Différentes possibilités de commandes par télécommande radio. Pour les accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques. À la livraison, accu partiellement chargé. Pour une durée de fonctionnement maximale, il doit être entièrement chargé.

Équipement hors standard : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 2 cm du bord)



Montage : Montage au mur et au plafond avec supports levier de serrage longs. 2 supports jusqu'à une largeur de 149,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 150 cm. Supports et accessoires, voir pages 62 à 63.



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8148

Fenêtres verticales et portes : Moteur électrique radio 18 V / moteur radio avec accu 18 V



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support de fixation
- ④ Rail inférieur
- ⑤ Moteur radio avec accu 18 V
- ⑥ Prise de charge

11-8148

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-8148 Store plissé à suspension libre avec Moteur électrique radio 18 V / moteur radio avec accu 18 V latéral, toujours à droite, dans le rail supérieur, prise de charge à droite en standard.

Description : Différentes possibilités de commande, compatible Smart Home. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain). Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 45 cm* - max. 230** cm, hauteur max. 260 cm
 * Pour les stores de 45 à 83 cm de large, l'accu se trouve à l'extérieur du rail supérieur, montage avec support aimant, accu intégré dans le rail supérieur pour stores à partir de 83,1 cm de large.
 ** En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005




Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un Moteur électrique radio 18 V / moteur radio avec accu 18 V.
 Chargeur non compris dans la livraison. Différentes possibilités de commande, compatible Smart Home. Pour les accessoires électriques et les exemples de commandes électriques, voir Tarif accessoires électriques.


Équipement hors standard : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée

Montage : Montage au mur et au plafond avec supports de fixation.
 Supports et accessoires, voir page 69.



Modèles 11-7120, 11-7220, 11-7370


Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut · tissu coulissant · 2 tissus



11-7220



11-7370



11-7120

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Câble tendeur
- ⑤ Cordon de guidage
- ⑥ Socle tendeur
- ⑦ Rail de tirage avec poignée

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-7120 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut
11-7220 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu coulissant non fixé
11-7370 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec deux tissus fixés en haut

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre de toit.

Dimensions : Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm
Stores de 120 cm à 150 cm de large uniquement en association avec dispositif de compensation.

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
11-7120	Encombrement approx. (cm)	5	6	7
11-7220	Encombrement approx. (cm)	5	6	7
11-7370	Encombrement approx. (cm)	7	8	10





Remarque : Avec des fenêtres VELUX, la fente de lumière est d'env. 8 mm de chaque côté. Tenir compte de la position de la poignée de fenêtre. En cas de besoin, il est possible de décaler latéralement la poignée du store plissé (à indiquer lors de la commande).

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.
À partir d'une largeur de 140,1 cm, les stores sont livrés selon le modèle avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement hors standard : Poignée aluminium
Dispositif de compensation


Montage : 11-7120, 11-7370 Montage au plafond (standard) avec clips.
Montage au mur avec équerres, avec plus-value.
11-7220 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs.
Montage au mur avec équerres, avec plus-value.
Supports et accessoires, voir pages 95 à 97.



Caractéristiques techniques

Modèles 11-7122, 11-7223, 11-7372

Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut · tissu coulissant non fixé · 2 tissus



Caractéristiques techniques

Modèles :

- 11-7122** Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut et coulisses de guidage latéral
- 11-7223** Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu coulissant non fixé et coulisses de guidage latéral
- 11-7372** Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec deux tissus fixés en haut et coulisses de guidage latéral

Description :

Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur et inférieur et coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Les coulisses de guidage latéral servent à couvrir la fente de lumière sur le côté.

Dimensions :

Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 150 cm
Stores de 120 cm à 150 cm de large uniquement en association avec dispositif de compensation.

Coloris de l'armature :

- 100 anodisé naturel E6/EV1
- 171 blanc laqué RAL 9016

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
11-7122 Encombrement approx. (cm)		5	6	7
11-7223 Encombrement approx. (cm)		5	6	7
11-7372 Encombrement approx. (cm)		7	8	10

Remarque :

Tenir compte de la position de la poignée de fenêtre. En cas de besoin, il est possible de décaler latéralement la poignée du store plissé (à indiquer lors de la commande). Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.

Tissus :

Voir collection MHZ.

Manœuvre :


Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.
À partir d'une largeur de 140,1 cm, les stores sont livrés selon le modèle avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement hors standard :




- Poignée aluminium
- Dispositif de compensation

Montage :

Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 100 à 101.




11-7122 11-7223 11-7372




Modèle 11-7145


Pour fenêtres de toit : tissu fixé en haut avec moteur radio et accu 12 V, panneau solaire inclus



Panneau solaire



Prise de charge



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Coulisse de guidage latéral
- ④ Profilé moteur
- ⑤ Moteur radio avec accu 12 V (intégré dans le profilé moteur mobile)
- ⑥ Panneau solaire (sur la face arrière du profilé moteur, orienté vers la fenêtre)
- ⑦ Télécommande radio, 1 canal, (comprise dans la livraison)
- ⑧ Prise de charge (dissimulée, si besoin ; chargeur non compris dans la livraison)

11-7145

Caractéristiques techniques

Modèle : 11-7145 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu fixé en haut et coulisses de guidage latéral, moteur radio avec accu 12 V, panneau solaire inclus pour une alimentation électrique autonome.

Description : Moteur radio avec accu 12 V, intégré dans le profilé moteur mobile, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course. Commande individuelle ou de groupe. Ce modèle convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain).
Panneau solaire sur la face arrière du profilé moteur mobile, orienté vers la fenêtre.
Prise de charge intégrée, dissimulée dans le profilé moteur (si besoin). Profilé moteur guidé dans des coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 40 cm, largeur max. 150 cm, hauteur min. 40 cm, hauteur max. 150 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1
171 blanc laqué RAL 9016




Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
	11-7145 Encombrement approx. (cm)	12	13	14

Remarque : Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.

Tissus : Voir collection MHZ.

Manceuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12V, avec accu, panneau solaire et télécommande radio Situo 1 RTS/Situo 5 RTS II (comprise dans la livraison). Le chargeur n'est pas compris dans la livraison. Différentes possibilités de commande par télécommande radio. Pour les accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques.


Montage : Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 108 à 109.



Caractéristiques techniques

Modèle 11-7225

Pour fenêtres de toit : tissu couissant non fixé, rail de tirage/poignée




- ① Tissu
- ② Coulisse de guidage latéral
- ③ Rail de tirage/poignée continue

11-7225




Caractéristiques techniques

Modèle :	11-7225 Store plissé tendu pour fenêtre de toit avec tissu couissant non fixé et coulisses de guidage latéral			
Description :	Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail de tirage/poignée continue sur toute la largeur du store. Rails de tirage guidés dans des coulisses de guidage latéral en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Les coulisses de guidage latéral servent à couvrir la fente de lumière sur le côté.			
Dimensions :	Largeur min. 20 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm.			
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016			
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
	11-7225 Encombrement approx. (cm)	8	9	10
Remarque :	Incompatible avec les fenêtres de toit HEIM & HAUS.			
Tissus :	Voir collection MHZ.			
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.			
Montage :	Fixation par supports pour fenêtres de toit. Les coulisses de guidage latéral sont vissées sur le côté du châssis. Autres accessoires, voir pages 108 à 109.			




Modèles 11-8550, 11-8551

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre à découpe oblique



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Cordon de guidage avec socle tendeur
- ⑦ Équerre avec socle tendeur



Caractéristiques techniques

Modèles : **11-8550** Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture jusqu'à 60°, zone rectangulaire mobile, zone triangulaire fixe
11-8551 Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture jusqu'à 35°, entièrement mobile jusque dans la zone triangulaire

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté au montage entre parclose pour les fenêtres oscillo-battantes. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Dimensions : **11-8550** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm,
11-8551 Largeur min. 40 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 220 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	220
	Encombrement approx. (cm)	6	7	8	9	10


Tissu : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Le modèle **11-8551** peut être ouvert jusque dans la zone triangulaire. Poignée latérale supplémentaire sur le profilé médian. Sur le modèle **11-8550** seule la zone rectangulaire du tissu peut être ouverte, la zone triangulaire est fixe. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.




Équipement hors standard : Poignée aluminium

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres ou supports parclose pour montage frontal et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 64,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 65 cm. Supports et accessoires, voir pages 115 à 118.

Remarque : En raison de son poids, le modèle **11-8551** ne peut pas être monté côté triangulaire vers le bas.





* Angle d'ouverture
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 35°



Caractéristiques techniques

Modèles 11-8605, 11-8610

Formes hors standard verticales, stores tendus : fenêtre cintrée



- ① Tissu
- ② Rail de tirage avec poignée
- ③ Socle tendeur
- ④ Clip de montage
- ⑤ Rail inférieur

11-8610

Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8605 Store plissé tendu quart de cercle mobile pour fenêtre cintrée 11-8610 Store plissé tendu demi-cercle mobile pour fenêtre cintrée		
Description :	Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail de tirage et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. La largeur min. l correspond au tiers de la largeur du store.		
Dimensions :	11-8605 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 150 cm 11-8610 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm		
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005	171 blanc laqué RAL 9016 650 anthracite laqué similaire à DB 703	

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150
	Encombrement approx. (cm)	5	6	7

Remarque : **À commander impérativement avec gabarit. (Indiquer les dimensions finies)**
Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.



Équipement hors standard :

Poignée aluminium,
poignée articulée

Montage :



Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage au mur avec équerres ou supports parcloles avec plus-value.
Supports et accessoires, voir pages 120 à 122.

11-8605






11-8605

11-8610



Modèles 11-8722, 11-8723

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre triangulaire





- ① Tissu
- ② Rail latéral
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Rail inférieur

11-8722





Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8722 Store plissé tendu pour fenêtre triangulaire à angle droit 11-8723 Store plissé tendu pour fenêtre triangulaire				
Description :	Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rails de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Pour des raisons techniques, la pointe de ces modèles reste libre (largeur min. l = 7 cm).				
Dimensions :	Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm				
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 372 bronze anodisé E6/3145 670 noir laqué RAL 9005	171 blanc laqué RAL 9016 650 anthracite laqué similaire à DB 703			
Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	5	6	7	8
Remarque :	Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.				
Tissus :	Voir collection MHZ.				
Manceuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.				
Équipement hors standard :	Poignée aluminium				
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 127 à 128.				



11-8722


11-8723





Caractéristiques techniques

Modèles 11-8922, 11-8923

Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtre trapézoïdale



11-8923



11-8922



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Rail inférieur
- ⑦ Rail latéral

Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8922 Store plissé tendu pour fenêtre trapézoïdale à angle droit 11-8923 Store plissé tendu pour fenêtre trapézoïdale														
Description :	Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Largeur min. l = 7 cm.														
Dimensions :	11-8922 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm distance max. (a) 120 cm 11-8923 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm														
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005														
Encombrement :	<table><tr><td>Hauteur du store max. (cm)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>Encombrement approx. (cm)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>					Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	Encombrement approx. (cm)	5	6	7	8
Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200											
Encombrement approx. (cm)	5	6	7	8											
Remarque :	Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.														
Tissus :	Voir collection MHZ.														
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.														
Équipement hors standard :	Poignée aluminium														
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 127 à 128.														




11-8922

11-8923




11-8922

11-8923




Modèles 11-8422, 11-8433, 11-8823


Formes hors standard verticales, store tendu : fenêtres pentagonale et hexagonale




11-8422



11-8433



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Rail latéral
- ④ Clip de montage
- ⑤ Rail de tirage avec poignée
- ⑥ Rail inférieur
- ⑦ Équerre avec clip



11-8823

Caractéristiques techniques

Modèles :
11-8422 Store plissé tendu pour fenêtre pentagonale
11-8433 Store plissé tendu pour fenêtre à découpe oblique
11-8823 Store plissé tendu pour fenêtre hexagonale

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Pour des raisons techniques, la pointe du modèle **11-8433** reste libre (largeur min. $l = 7$ cm).

Dimensions :
11-8422 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large, hauteur max. 150 cm, distance max. (a) 120 cm
11-8433 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm
11-8823 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, de 120,1 cm à 150 cm de large, hauteur max. 150 cm

Coloris de l'armature :
 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	7	8	9	10


Remarque : Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.


Équipement hors standard : Poignée aluminium

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. 11 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 133 à 134.




11-8433

11-8422, 11-8823 11-8433





11-8422

11-8433






11-8823



Caractéristiques techniques

Modèles 11-8410, 11-8460

Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre à découpe oblique



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Frein de cordon
- ⑤ Cordon de tirage
- ⑥ Attache-cordon
- ⑦ Rail inférieur
- ⑧ Articulation bande d'acier
- ⑨ Modèle 11-8460
2 cordons de tirage en haut

Caractéristiques techniques

Modèles :

11-8410 Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 35°, un cordon de tirage, articulation et frein de cordon

11-8460 Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, deux cordons de tirage en haut, sans freins de cordon, articulation en acier

Description :

Manœuvre par cordon de tirage. Le tissu peut également être ouvert dans la partie oblique. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions :

11-8410 Largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 260 cm

11-8460 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 260 cm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	7	8	9	10	12

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre :

11-8410 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage avec un frein de cordon, choix libre du côté de manœuvre.

11-8460 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide de 2 cordons de tirage sans freins de cordon. Blocage du tissu par enroulement autour de l'attache-cordon. Manœuvre en haut.


Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.

Sécurité enfants :


Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.

Montage :


Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 139 à 140.





* Angle d'ouverture
11-8410 max. 35°
11-8460 max. 60°



11-8410




11-8460




Modèles 11-8465, 11-8470


Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre à découpe oblique



11-8465



11-8465



- ① Tissue
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Frein de cordon
- ⑤ Cordon de tirage
- ⑥ Attache-cordon
- ⑦ Rail inférieur
- ⑧ Articulation
- ⑨ Modèle 11-8465
2 cordons de tirage en bas

11-8470

Caractéristiques techniques

- Modèles :**
- 11-8465** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, avec deux cordons de tirage en bas, articulation, frein de cordon dans la zone rectangulaire, sans frein de cordon dans la zone triangulaire
 - 11-8470** Store plissé à suspension libre pour fenêtre à découpe oblique, angle d'ouverture de 5° à 60°, avec deux cordons de tirage (un de chaque côté), articulation et freins de cordon

Description : Manœuvre par cordon de tirage. Le tissu peut également être ouvert dans la partie oblique. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissue plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 260 cm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200	260
	Encombrement approx. (cm)	7	8	9	10	12

Tissus : Voir collection MHZ.


Manœuvre :

- 11-8465** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide de 2 cordons de tirage. Dans la zone rectangulaire, blocage avec un frein de cordon, dans la zone triangulaire sans frein de cordon, blocage par enroulement autour de l'attache-cordon, manœuvre en bas.
- 11-8470** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage avec un frein de cordon.


Manœuvre en haut et en bas.
Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande.
L'attache-cordon est compris dans la livraison.

Sécurité enfants : Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.



Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 99,9 cm, 3 supports à partir d'une largeur de 100 cm. Supports et accessoires, voir pages 139 à 140.



* Angle d'ouverture max. 60°




11-8465



Caractéristiques techniques





Modèles 11-8710, 11-8780

Formes hors standard verticales, suspension libre : fenêtre triangulaire






Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8710 Store plissé à suspension libre avec cordon de tirage pour fenêtre triangulaire, angle d'ouverture de 5° à 60°, le store s'ouvre vers le haut 11-8780 Store plissé à suspension libre avec cordon de tirage pour fenêtre triangulaire, angle d'ouverture de 5° à 45°, le store s'ouvre vers le bas											
Description :	Manœuvre par cordon de tirage avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.											
Dimensions :	11-8710 Largeur min. 50 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm, 11-8780 Largeur min. 50 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 100 cm											
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005											
Encombrement :	<table><tr><td>Hauteur du store max. (cm)</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>11-8710 Encombrement approx. (cm)</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>11-8780 Encombrement approx. (cm)</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>			Hauteur du store max. (cm)	50	100	11-8710 Encombrement approx. (cm)	5	6	11-8780 Encombrement approx. (cm)	6	7
Hauteur du store max. (cm)	50	100										
11-8710 Encombrement approx. (cm)	5	6										
11-8780 Encombrement approx. (cm)	6	7										
Remarque :	Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.											
Tissus :	Voir collection MHZ.											
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Sur le modèle 11-8710, manœuvre uniquement possible sur la partie haute. Longueur de manœuvre (L) standard 100 cm, autres hauteurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.											
Sécurité enfants :	Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, le cordon de tirage et le lest de sécurité doivent être fixés sur l'attache-cordon.											
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal ou supports pince avec plus-value. Pour le modèle 11-8710 3 supports par store. Pour le modèle 11-8780 6 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 144 à 145.											



Modèles 11-8700, 11-8709, 11-8600

Formes hors standard verticales, stores fixes : fenêtres cintrée et triangulaire



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Rail inférieur


Caractéristiques techniques

Modèles :	11-8700 Store plissé fixe pour fenêtre triangulaire à angle droit 11-8709 Store plissé fixe pour fenêtre triangulaire 11-8600 Store plissé fixe pour fenêtre cintrée jusqu'à 180°
Description :	Tissu fixe. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Uniquement pour vitrages fixes.
Dimensions :	11-8700 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 150 cm 11-8709 Largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 150 cm 11-8600 Jusqu'à 90° : largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 100 cm, jusqu'à 180° : largeur min. 30 cm, largeur max. 100 cm, hauteur max. 50 cm
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703 670 noir laqué RAL 9005
Tissus :	Voir collection MHZ.
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, supports parclose pour montage frontal avec plus-value. Pour les modèles 11-8700, 11-8709 6 supports par store. Pour le modèle 11-8600 3 supports par store. Supports et accessoires, voir pages 144 à 145.


11-8700





11-8709



11-8600, 90°




11-8600, 180°





Caractéristiques techniques

Modèles 11-6120, 11-6110

Stores sous toiture et véranda : rail de tirage, cordon de tirage



11-6110



11-6120

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail de tirage avec poignée
- ⑧ Rail inférieur
- ⑨ Cordon de manœuvre
- ⑩ Dispositif de sécurité par tension du cordon de manœuvre

Caractéristiques techniques

Modèles :

11-6120 Store plissé tendu pour fenêtre sous toiture et véranda.
Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage.

11-6110 Store plissé avec cordon de tirage pour fenêtre sous toiture et véranda.
Manœuvre par cordon sans fin.

Description :

Rail supérieur, rail de tirage et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Coloris des cordons tendeurs, modèle **11-6110** gris, modèle **11-6120** anthracite.

Dimensions :

Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel E6/EV1	171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145	650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005	

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	100	200	300	400
	Encombrement approx. (cm)	6	8	10	12

Tissus :

Voir collection MHZ.

Manœuvre :

11-6120 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un rail de tirage. Arrêt du store à chaque position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

11-6110 Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon sans fin. Arrêt du store à chaque position souhaitée. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) de 50 cm à 150 cm par pas de 10 cm (standard 100 cm), longueur de manœuvre de 150,1 cm à 300 cm par pas de 25 cm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec plus-value. Voir à ce sujet les indications page 225.

Sécurité enfants :



11-6110 Le dispositif de sécurité par tension du cordon de manœuvre est livré préassemblé sur le cordon. Tenir compte du sens de montage et de la tension du cordon. Contrôler régulièrement la position du dispositif de sécurité et réajuster en cas de doute.

Montage :


Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 153 à 154.

Remarque :



Le store doit être manœuvré de haut en bas.



11-6120




11-6110




Modèles 11-6130, 11-6140


Stores sous toiture et véranda : manivelle, tige de manœuvre électrique, moteur électrique 24 V



11-6140



11-6130



- ① Tissu
- ② Rails supérieur et inférieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage
- ⑥ Câble tendeur
- ⑦ Cordon tendeur
- ⑧ Rail d'entraînement
- ⑨ Adaptateur d'entraînement
- ⑩ Moteur électrique 24 V
- ⑪ Interrupteur combiné (non compris dans la livraison)

Caractéristiques techniques

- Modèles :**
- 11-6130** Store plissé avec manivelle ou tige de manœuvre électrique pour fenêtre sous toiture et véranda
 - 11-6140** Store plissé avec moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, avec arrêt automatique en fin de course. Commande individuelle ou de groupe. Convient pour les pièces humides (DIN EN 13120, L1 et L2 max., c'est-à-dire pour les espaces de vie bien chauffés et ventilés, accueillant peu de personnes, y compris les cuisines et salles de bain).

- Description :** Profilés en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Coloris cordons tendeurs gris.

- Dimensions :**
- 11-6130** Largeur min. 40 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm
 - 11-6140** Largeur min. 55 cm, largeur max. 69,9 cm, hauteur max. 240 cm, largeur min. 70 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm

- Coloris de l'armature :**
- | | |
|----------------------------|---|
| 100 anodisé naturel E6/EV1 | 171 blanc laqué RAL 9016 |
| 372 bronze anodisé E6/3145 | 650 anthracite laqué similaire à DB 703 |
| 670 noir laqué RAL 9005 | |

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	100	200	300	400
	Encombrement approx. (cm)	9	11	13	15



- Tissus :** Voir collection MHZ.

- Manœuvre :**
- 11-6130** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une manivelle ou d'une tige de manœuvre électrique, voir Tarif accessoires électriques. Adaptateur pour moteur au milieu, autres positions sur demande.
Standard : éléments de manœuvre et paquet de tissu sur rails opposés ⁽¹⁾, autre configuration sur demande.


- 11-6140** Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique ⁽²⁾. Diverses possibilités de commande : inverseur, télécommande radio, horloge et capteur de luminosité.
Pour les prix, informations, exemples de commandes électriques et accessoires électriques, voir Tarif accessoires électriques.

- Montage :** Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 161 à 163.



- Remarques :**
- 11-6130** Le store doit être manœuvré de haut en bas
 - 11-6140 ⁽²⁾** Moteur électrique et paquet de tissu sur le même rail obligatoirement, le store doit être manœuvré de haut en bas.



11-6130 ⁽¹⁾





11-6140 ⁽²⁾



Caractéristiques techniques

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre à découpe oblique



- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail de tirage avec poignée
- ⑧ Rail inférieur

11-6556

Caractéristiques techniques

Modèle : **11-6556** Store plissé tendu à découpe oblique pour fenêtre sous toiture et véranda, angle jusqu'à 60° maximum

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Zone triangulaire fixe, zone rectangulaire mobile. Rails supérieur, médian, de tirage et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs quident le store plissé parallèlement à la fenêtre.

Dimensions : Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, max. largeur pan oblique 230 cm, hauteur max. 400 cm Angle d'inclinaison : 45° - 90°


Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	100	200	300
	Encombrement approx. (cm)	6	8	10




Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Seule la partie rectangulaire du store peut être ouverte.
Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Nombre de supports et accessoires, voir pages 169 à 170.
Montage des supports à 10 cm du bord.




* Angle d'ouverture max. 60°




Modèles 11-6722, 11-6723


Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre triangulaire



11-6723



11-6722



- ① Tissu
- ② Clip de montage
- ③ Équerre avec clip
- ④ Rail de tirage avec poignée
- ⑤ Câble tendeur
- ⑥ Cordon tendeur
- ⑦ Rail inférieur
- ⑧ Rail latéral

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-6722 Store plissé tendu à découpe triangulaire et angle droit pour fenêtre sous toiture et véranda
11-6723 Store plissé tendu à découpe triangulaire pour fenêtre sous toiture et véranda

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail supérieur, rail de tirage, rails latéraux et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Pour des raisons techniques, la pointe reste libre (largeur min. $l = 7$ cm).

Dimensions : 11-6722 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm

11-6723 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
670 noir laqué RAL 9005



Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	4	5	6	7

Remarque : Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.





Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 173 à 174.



11-6722


11-6723



Caractéristiques techniques

Modèles 11-6922, 11-6923

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtre trapézoïdale



Caractéristiques techniques

Modèles : **11-6922** Store plissé tendu à découpe trapézoïdale et angle droit pour fenêtre sous toiture et véranda
11-6923 Store plissé tendu à découpe trapézoïdale pour fenêtre sous toiture et véranda

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement du rail de tirage. Rail supérieur, rail de tirage, rails latéraux et rail inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Largeur min. l = 10 cm.

Dimensions : **11-6922** Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 200 cm, distance max. (a) 120 cm
11-6923 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 200 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005

Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	150	200
	Encombrement approx. (cm)	4	5	6	7


Remarque : Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.



Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide du rail de tirage qui s'arrête à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 173 à 174.

11-6922





11-6923




11-6922

11-6923



Modèles 11-6422, 11-6433, 11-6823

Formes hors standard avec câbles tendeurs : fenêtres pentagonale et hexagonale



Caractéristiques techniques

Modèles : **11-6422** Store plissé tendu à découpe pentagonale pour fenêtre sous toiture et véranda
11-6433 Store plissé tendu à découpe oblique pour fenêtre sous toiture et véranda
11-6823 Store plissé tendu à découpe hexagonale pour fenêtre sous toiture et véranda

Description : Réglage de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rails supérieur, de tirage, latéraux et inférieur en aluminium extrudé. Tissu plissé disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Des câbles tendeurs gainés noirs guident le store plissé parallèlement à la fenêtre. Pour des raisons techniques, la pointe du modèle **11-6433** reste libre (largeur min. l = 10 cm).

Dimensions : **11-6422** Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm
11-6433 Largeur min. 30 cm, largeur max. 120 cm, hauteur max. 400 cm
11-6823 Largeur min. 30 cm, largeur max. 150 cm, hauteur max. 400 cm

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel E6/EV1 171 blanc laqué RAL 9016
 372 bronze anodisé E6/3145 650 anthracite laqué similaire à DB 703
 670 noir laqué RAL 9005






Encombrement :	Hauteur du store max. (cm)	50	100	200	300	400
	Encombrement approx. (cm)	7	9	11	13	15

Remarque : Tenir compte de la mise en éventail possible du tissu.

Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage qui s'arrêtent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande.

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage au mur avec équerres, avec plus-value. 11 supports par store. Profilé de montage pour respecter la distance requise par rapport à la vitre (voir page 225 - Recommandations de montage). Supports et accessoires, voir pages 181 à 182.



Caractéristiques techniques