

CARAT_24

Techniek

Model:	rail met 2 sporen		01-4222 met clip			
	rail met 3 sporen		01-4223 met clip			
	rail met 4 sporen		01-4224 met clip			
	rail met 5 sporen		01-4225 met clip			
Afmetingen:	BEDIENING / FUNCTIE	SYSTEEMGROOTTES		PANEELGROOTTES		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 40 cm	tot 590 cm	40 cm	130 / 160 cm**	310 / 350 cm**
Beschrijving:	MHZ paneelgordijnen van aluminium profielen, met eindkappen en paneelwagen. Vrij te verschuiven elementen. De stof kan zonder klittenband eenvoudig in de paneelwagen worden aangebracht met behulp van het boordselsysteem. Eenvoudig ophangen en verwijderen van de paneelwagens direct van onderaf in de sporen van de rails. Bevestigingssystemen voor plafond en wand (clipbevestiging). Versteksneede niet mogelijk.					
Profielen:	Torsiebestendige profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte 23 mm, 2-, 3-, 4- en 5-sporige profielen. Onzichtbaar bevestigingssysteem met clip. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Techniekkleuren:	zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112), wit poedergecoat RAL 9016 (171) of geborsteld roestvrij staal look (253)					
Paneelwagen:	Paneelwagenprofiel van geëxtrudeerd aluminium, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 met rollen van kunststof. Eindkappen met klemhendel, zilverkleurig, tot 160 cm, incl. inwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium. Hoogte 25 mm, breedte 6,2 mm zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112), wit poedergecoat RAL 9016 (171) of van floatglas (glazen verzwarringsprofiel) gehard en afgeschuind, hoogte 25 mm, breedte 6 mm, vaste maten tot 130 cm. Uitwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112), wit poedergecoat RAL 9016 (171).					
Stofpanelen:	zijdelings ongezoomde stoffen (collectie rolgordijn/paneelgordijn): Panelen van textielstof, textielvlies of folie. Max. paneelbreedte 160 cm. Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie. Stofpaneel incl. bies voor paneelwagen, met open zoom of met koord voor het verzwarringsprofiel.					
	Zijdelings gezoomde stoffen (collectie Textiles by MHZ): Panelen van textielstof. Max. paneelbreedte 130 cm, max. hoogte 310 cm (afhankelijk van de stof, stofbreedte in acht nemen!). Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar enz., zie collectie. Stofpaneel incl. bies voor paneelwagen, met open zoom voor het inwendige verzwarringsprofiel.					
Montagetoebehoren:	eenvoudige en snelle, onzichtbare plafondmontage met clips.					
Bediening vrij verschuifbaar:	Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor elke gewenste indeling. Bediening met trekstang niet mogelijk.					

* Railbreedte zonder koppeling tot max. 590 cm

** Gelieve de stofbreedte bij Textiles by MHZ in acht te nemen

Model:	rail met 2 sporen Trekstang ¹	01-4326				
	rail met 3 sporen Trekstang ¹	01-4336				
	rail met 4 sporen Trekstang ¹	01-4346				
	rail met 5 sporen Trekstang ¹	01-4356				
	rail met 6 sporen Trekstang ¹	01-4366				
Afmetingen:	BEDIENING / FUNCTIE	SYSTEEMGROOTTES		PANEELGROOTTES		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 30 cm	tot 590 cm	30 cm	130 / 160 cm**	310 / 350 cm**
	* Railbreedte zonder koppeling tot max. 590 cm					
	** Stofbreedte bij Textiles by MHZ in acht nemen					
Beschrijving:	MHZ paneelgordijnen bestaande uit combineerbare aluminium profielen, met paneelwagen. Bedieningsvarianten: vrij verschuifbare elementen, trekstang. Bevestigingssystemen voor plafond en wand.					
Profielen:	Torsiebestendige profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte 10 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171), profielen met 2, 3, 4 en 5 sporen profielen, en een profiel met 3 sporen met verbindingstuk voor combinaties. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen van kunststof met rollen of glijders, wit of zilverkleurig, tot 160 cm lengte, compleet met klittenband met haakjes en toebehoren (trekstangoog, meenemer, stop), incl. inwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171), of van floatglas (verzwarringsprofiel van glas) gehard en afgeschuind, hoogte 25 mm, breedte 6 mm, vaste maten tot 130 cm. Uitwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171).					
Stofpanelen:	zijdelings ongezoomde stoffen (collectie rolgordijn/paneelgordijn): Panelen van textielstof, textielvlies of folie. Max. paneelbreedte 160 cm. Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband (lusjes), naar keuze met open zoom, boordset, loodveter of zonder zoom. Zijdelings gezoomde stoffen (collectie Textiles by MHZ): Panelen van textielstof. Max. paneelbreedte 130 cm, max. hoogte 310 cm (afhankelijk van de stof, stofbreedte in acht nemen!). Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband voor paneelwagen, met open zoom voor het inwendige verzwarringsprofiel.					
Montagetoebehoren:	Eenvoudige en rechtstreekse plafondmontage met schroeven en kunststof afdekkingen. Wandmontage met verschillende steunen.					
Bediening vrij verschuifbaar:	Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor elke gewenste indeling. Optie: trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekstang:	rail met eindkappen, paneelwagens voor schikking naar keuze. Trekstangen in verschillende uitvoeringen. Zie p. 84.					

¹ Trekstang niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Model:	rail met 2 sporen Trekstang ¹	01-4643 met clip	01-4644 met spanhendel	01-4632 met speciale spanhendel		
	rail met 3 sporen trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4651 met clip	01-4652 met spanhendel	01-4633 met speciale spanhendel		
	rail met 4 sporen trekstang ¹ /trekkoord ²	01-4659 met clip	01-4660 met spanhendel	01-4634 met speciale spanhendel		
	rail met 5 sporen trekstang ¹ /trekkoord ² Motor 230 V	01-4667 met clip 01-4671 met clip	01-4672 met spanhendel			
	rail met 6 sporen trekstang ¹ /trekkoord ² Motor 230 V	01-4675 met clip 01-4679 met clip	01-4676 met spanhendel 01-4680 met spanhendel			
Afmetingen:	BEDIENING / FUNCTIE	SYSTEEMGROOTTES		PANEELGROOTTES		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 30 cm	tot 590 cm	30 cm	130 / 160 cm**	310 / 350 cm**
	* Railbreedte zonder koppeling tot max. 590 cm					
	** Stofbreedte bij Textiles by MHZ in acht nemen					
Beschrijving:	MHZ paneelgordijnen bestaande uit combineerbare aluminium profielen, met paneelwagen. Bedieningsvarianten: vrij te verschuiven elementen, trekstang, trekkoord of motor. Bevestigingssystemen voor plafond en wand.					
Profielen:	Torsiebestendige profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte 15 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171), profielen met 2, 3, 4 en 5 sporen en een profiel met 3 sporen met verbindingstuk voor combinaties. Verborgen bevestigingssysteem met clip of spanhendel. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen van kunststof met rollen of glijders, wit of zilverkleurig, tot 160 cm lengte, compleet met klittenband met haakjes en toebehoren (trekstangoog, meenemer, stop), incl. inwendig verzwaringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171), of van floatglas (verzwaringsprofiel van glas) gehard en afgeschuind, hoogte 25 mm, breedte 6 mm, vaste maten tot 130 cm. Uitwendig verzwaringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171). Extra uitvoeringen: Wagen voor zonwering zie p. 60.					
Stofpanelen:	zijdelings ongezoomde stoffen (collectie rolgordijn/paneelgordijn): Panelen van textielstof, textielvlies of folie. Max. paneelbreedte 160 cm. Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband (lusjes), naar keuze met open zoom, bies, loodveter of zonder zoom. Zijdelings gezoomde stoffen (collectie Textiles by MHZ): Panelen van textielstof. Max. paneelbreedte 130 cm, max. hoogte 310 cm (afhankelijk van de stof, stofbreedte in acht nemen!). Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband voor paneelwagen, met open zoom voor het inwendige verzwaringsprofiel.					
Montagetoeberehen:	Eenvoudige en snelle, verborgen plafondmontage naar keuze met clips, spanhendels of speciale spanhendels. Wandmontage met verschillende steunen (alleen in combinatie met clips).					
Bediening vrij verschuifbaar:	Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor elke gewenste indeling. Optie: trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekstang	rail met eindkappen, paneelwagens voor schikking naar keuze. Trekstang zie p. 84.					
Bediening trekkoord	Rail met trekkoordbediening, paneelwagens voor schikking naar keuze. Geoptimaliseerde bediening en volledig openen of sluiten van de panelen (telkens tot buitenkant rail) door koorduitgang aan de voorzijde. Verschillende uitvoeringen met 3, 4, 5, 6 of meer sporen. Veiligheidsspaninrichting voor kinderveiligheid inbegrepen.					
Bediening motor	Rail met motor, paneelwagens voor schikking naar keuze. Motor 230 V/50 Hz, snelheid ca. 20 cm/sec, incl. thermische beveiligingsschakelaar, in de fabriek ingestelde, mechanische eindschakelaar. Verschillende uitvoeringen met 5, 6 of meer sporen. Voorbeelden van elektrische besturingen evenals elektrische besturingen en toebehoren (niet bij de levering inbegrepen) zie prijslijst Elektrische toebehoren.					

¹ Trekstang niet in de leveringsomvang inbegrepen.

² Trekkoord tegen meerprijs.

FV 36

Techniek

Model:	rail met 2 sporen Trekstang ¹	01-4535 met steun 80/98 mm	01-4536 met steun 130/148 mm			
	rail met 3 sporen Trekstang ¹	01-4537 met steun 80/98/116 mm	01-4538 met steun 130/148/166 mm			
	rail met 4 sporen Trekstang ¹	01-4539 met steun 80/98/116/134 mm	01-4540 met steun 130/148/166/184 mm			
Afmetingen:	BEDIENING / FUNCTIE	SYSTEEMGROOTTES		PANEELGROOTTES		
		Min. breedte	Max. breedte*	Min. breedte	Max. breedte	Max. hoogte
	vrij verschuifbaar	vanaf 30 cm	tot 590 cm	30 cm	130 / 160 cm**	310 / 350 cm**
	* Railbreedte zonder koppeling tot max. 590 cm					
	** Stofbreedte bij Textiles by MHZ in acht nemen					
Beschrijving:	MHZ paneelgordijnen bestaande uit combineerbare aluminium profielen, met paneelwagen. Bedieningsvarianten: vrij verschuifbare elementen, trekstang. Bevestigingssystemen voor plafond en wand.					
Profielen:	Torsiebestendige profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte 36 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112). Uit één profiel worden garnituren van 2, 3 en 4 sporen gecombineerd. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen van kunststof met rollen of glijders, wit of zilverkleurig, tot 160 cm lengte, compleet met klittenband met haakjes en toebehoren (trekstangoog, meenemer, stop), incl. inwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171), of van floatglas (verzwarringsprofiel van glas) gehard en afgeschuind, hoogte 25 mm, breedte 6 mm, vaste maten tot 130 cm. Uitwendig verzwarringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte 25 mm, breedte 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit poedergecoat RAL 9016 (171). Extra uitvoeringen: wagen voor zonwering, zie p. 60.					
Stofpanelen:	zijdelings ongezoomde stoffen (collectie rolgordijn/paneelgordijn): Panelen van textielstof, textielvlies of folie. Max. paneelbreedte 160 cm. Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband (lusjes), naar keuze met open zoom, bies, loodveter of zonder zoom. Zijdelings gezoomde stoffen (collectie Textiles by MHZ): Panelen van textielstof. Max. paneelbreedte 130 cm, max. hoogte 310 cm (afhankelijk van de stof, stofbreedte in acht nemen!). Stofkleur (kleurnr.) zie MHZ-collectie. Informatie over speciale eigenschappen: Geschikt voor beeldschermwerkplaats, moeilijk ontvlambaar, enz., zie collectie. Stofpaneel incl. klittenband voor paneelwagen, met open zoom voor het inwendige verzwarringsprofiel.					
Montagetoehoren:	steunen voor wand- en plafondmontage.					
Bediening vrij verschuifbaar:	rail met eindkappen, losse paneelwagens voor elke gewenste indeling. Optie: trekstangen in verschillende uitvoeringen.					
Bediening trekstang ¹ :	rail met eindkappen, losse paneelwagens voor schikking naar keuze (inbouw van de paneelwagens in de fabriek is niet mogelijk). Trekstangen in verschillende uitvoeringen. Zie p. 84.					

¹ Trekstang niet in de leveringsomvang inbegrepen.